



Lichtstudio 200x200x200cm (14936)

Aufbauanleitung



Bitte prüfen Sie das mitgelieferte Material auf Vollständigkeit und lesen Sie diese Aufbauanleitung.

Lieferumfang:

- 4 Stangen 200cm lang (senkrechte Eckrohre)
- 9 Stangen 193cm lang (Boden und Dach)
- 16 Eckverbindungsstücke für die Rohre
- 2 T-Verbindungsstücke für das teilende und stützende Rohr des Daches.
- 1 weiße Stoffhülle (Hülle, einteilig, bedeckt 5 Seiten des aufgebauten Kubus)
- 1 durch Klett einhängbarer Fronteinstieg
- 1 einhängbarer Hintergrund blau/grau

1. Die Stoffbespannung des Lichtstudios legt sich außen über die Stangen. Der Kubus wird von der Stoffbespannung nach dem Aufbau auf 5 Seiten umschlossen, nur die Front bleibt offen. Die Stoffbespannung ist an einem Stück gefertigt. (Eine Frontbespannung wird mitgeliefert, sie ist zusätzlich anklettbar).

2. Beginnen Sie mit dem Aufbau des Kubus aus den Leichtmetallrohren.

3. Für das Gestell des Studios bilden die vier Rohre mit 2m Länge die senkrechten Eckrohre. Alle anderen Verbindungsrohre von Dach und Boden zu diesen senkrechten Eckrohren sind gleich lang (193 cm)

4. Jedes dieser Rohre erhält zwei Eck-Verbinder aufgesteckt. Nach dem Zusammenfügen an den Ecken (dazu passend verdrehen) stecken je eine 2m Eckstange. Danach werden diese Eckverbinder mit einem Inbus-Schlüssel festgezogen.



5. Das Dach ist identisch mit dem Boden (vier 193 cm Stangen).

Das Dach wird aber durch eine weitere Stange geteilt. Diese Mittelstange wird mit den beiden T-Stücken jeweils an der seitlichen Stange oben befestigt. Dieser stützt später so den Stoff gegen Herunterhängen in den Fotografierraum.



6. Wenn der Rohrkubus aufgebaut ist, können Sie den einteiligen Stoff über den Kubus ziehen. Mit einer Person die Ihnen zur Hand geht, geht es viel einfacher. Öffnen Sie die Klett-Taschen an den Eckrohren und kletten Sie den Stoff fest. In gleicher Weise so das Dach und den Fußboden vorne an den Rohren festkletten.

7. Im Lieferumfang ist eine Frontbespannung enthalten, die wenn notwendig, an die Klettverschlüsse von Dach und Wänden der Frontseite befestigt werden kann.

8. Im Lieferumfang ist auch ein blau-grauer Stoff für die Hintergrundgestaltung enthalten. Er wird mittels Schlaufen links und rechts hinten oben an den Stangenköpfen des Lichtstudios befestigt (eingehängt). Durch einen selbst anzubringenden Knoten kann die Schlaufe verkleinert und der Hintergrund mehr in die Ecken gespannt werden. Soll der Hintergrund oben mit den Stangen abschließen, befestigen Sie ihn am besten mit unseren walimex Superklemmen am Rohr.