


walimex^{pro}

Aufbauanleitung – Teleskop Hintergrundsystem



WALSER GmbH & Co. KG
 Gewerbering 26
 86666 Burgheim
 Tel. +49/84 32 / 9489-0
 Fax: +49/84 32 / 9489 - 8333
 eMail: info@foto-walser.de
www.foto-walser.de


- ⚠ **WARNUNG** Gefahr von Verletzungen von herunterfallenden oder umfallenden Teile
- **Achten Sie stets darauf, dass sich niemand unter der Teleskopstange aufhält.**
- **Verwenden Sie ausschließlich die für den Fotobereich handelsüblichen Rollhintergründe. Eine maximale Tragfähigkeit des Hintergrundsystems von 8 kg darf nicht überschritten werden.**
- ⚠ **WARNUNG** Gefahr von Kopf- und Augenverletzungen – Nicht über das Stativ beugen.
- **Vorsicht beim Öffnen der einzelnen Stativsegmente, diese können aufgrund der Spannung nach oben schnellen.**

 <p>Stellen Sie Ihre 2 Stativ standsicher auf.</p>	 <p>Ziehen Sie die Teleskopstange je nach Bedarf auseinander und stecken Sie diese mit der Öffnung auf das Stativ.</p>	 <p>Befestigen Sie die Teleskopstange auf einer Seite mit der Schraube auf dem ersten Stativ. Ziehen Sie den benötigten Hintergrund auf die Stange und befestigen Sie wie beschrieben die Stange auf das zweite Stativ.</p>
	<p>Sie können die Schrauben an den Schnellverschlüssen der einzelnen Segmente bei Bedarf nachziehen.</p>	

Lieferumfang: 1x Transport-Stativtasche, 2 Stativ, 1 Teleskopstange mit 2 Befestigungsschrauben





walimex^{pro}

Assembly instruction – Telescopic Background System



WALSER GmbH & Co. KG
 Gewerbering 26
 86666 Burgheim
 Tel. +49/84 32 / 9489-0
 Fax: +49/84 32 / 9489 - 8333
 eMail: info@foto-walser.de
www.foto-walser.de

- ⚠ **WARNING** Danger of injuries through falling down parts
- **Please always make sure, that nobody stays below the telescopic rod.**
- **Please just backgrounds, which are usual in the photographic trade. A maximal load capacity of 8kg for the background system should not be exceeded.**
- ⚠ **WARNING** Danger of head and eye injury – Don't bend over the tripod.
- **Be careful when opening the single tripod segments, they could bounce up due to the tension.**

 <p>Mount your two tripods stable.</p>	 <p>Extend your telescopic rod due to your requirements and plug it with the opening on the tripod.</p>	 <p>Mount the telescopic rod on one side with the screw on the first tripod. Mount the background on the rod and fix the rod on the second tripod as mentioned above.</p>
	<p>Tighten the screws from the quick-release fasteners of the single elements due to your requirements.</p>	

Included in delivery: 1x carrying bag, 2 tripods, 1 telescopic rod with 2 fastening screws