


# walimex<sup>pro</sup>

**FT-665T Pro Stativ, 185 cm**

**FT-665T Pro Tripod, 185 cm**



**Gebrauchsanleitung / Manual**



#### Bauteile Fotostativ

- 1 Befestigungsplatte für Stativköpfe  
inkl. Gewindestifte
- 2 Befestigungsschraube mit  
1/4 Zoll Gewinde
- 3 Mittelsäulenhalterung
- 4 Stativschulter
- 5 Beinwinkel-Arretierung
- 6 Mittelsäulenverriegelung
- 7 Stativbeinverschlüsse (Klemmhebel)
- 8 Stativfüße (gummiert)
- 9 Mittelsäule
- 10 Lasthaken

#### Components Photo Tripod

- 1 Mounting plate for tripod heads  
incl. set screws
- 2 Mounting screw with  
1/4 inch thread
- 3 Centre column bracket
- 4 Tripod shoulder
- 5 Leg angle lock
- 6 Wing screw centre column lock
- 7 Tripod leg locks (clamping lever)
- 8 Tripod feet (with rubber)
- 9 Centre column
- 10 Load hook

**D** Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Walimer pro Stativ aus dem Hause WALSER entschieden haben.

Mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie ein überaus variables, hochwertiges und extrem stabiles Fotostativ erworben. Großzügig dimensionierte Stativbeine aus Aluminium gewährleisten eine hervorragende Stabilität. Die Arbeitshöhe ist variabel einstellbar und gibt Ihnen die notwendige Flexibilität für die Arbeit. Die Mittelsäule ist umkehrbar, zum Beispiel für Makroaufnahmen. Das Stativ bietet anspruchsvollen und fortgeschrittenen Hobby- und Profifotografen Qualität und Komfort für mittleres und auch schwereres Kamera- und Videoequipment bis 12 kg.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt.

Ihr Team von WALSER

#### Beinwinkleinstellung

Die Stativbeine können in 3 verschiedenen Winkeln eingestellt werden. Hierüber kann die Arbeitshöhe und die Standsicherheit des Stativs beeinflusst werden. Um die gewünschte Winkleinstellung der Stativbeine vorzunehmen, ziehen Sie die Beinwinkel-Arretierung (5) hoch, stellen Sie den gewünschten Winkel ein und drücken Sie die Arretierung wieder hinunter. Klappen Sie das Bein dann so weit aus, dass die Arretierung an den Anschlag kommt. Erst dann steht das Stativ sicher.

**TIPP:** Drücken Sie die Stativbeine zum einfachen Entriegeln der Verriegelungsclips stets leicht nach innen.

#### ⚠ VORSICHT!

Beachten Sie, dass Quetschgefahr bei unsachgemäßer Bedienung besteht. Gehen Sie mit der gebotenen Vorsicht beim Auf- und Abbau des Stativs vor.

#### Stativ zusammenfallen

Um das Stativ zusammenzufallen, schieben Sie die Mittelsäule (9) in der Stativschulter (4) ganz nach unten. Lösen Sie hierfür die Schraube der Mittelsäulenverriegelung (6) und ziehen Sie diese anschließend wieder fest. Klappen Sie die Stativbeine zusammen. So erreichen Sie das minimale Packmaß und die gebräuchliche Transportstellung des Stativs.

#### Höheneinstellung der Stativbeine und Mittelsäule, Aufstellung des Stativs

Stellen Sie den gewünschten Beinwinkel ein. Lösen Sie die Stativbeinverschlüsse (7). Ziehen Sie die Stativbeine auf die gewünschte Länge aus. Verriegeln Sie die Klemmverschlüsse. Die maximale Arbeitshöhe kann zusätzlich über den Auszug der Mittelsäule (9) verändert werden. Lösen Sie hierfür die Schraube (6). Stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Ziehen Sie die Schraube wieder fest. Achten Sie auf einen sicheren und geraden Stand des Stativs. Verstellen Sie die Länge der einzelnen Stativbeine durch Öffnen und Schließen der Beinverschlüsse, bis die gewünschte Ausrichtung des Stativs erfolgt ist.

In die Stativschulter sind eine Dosenlibelle und ein Kompass eingelassen. An der Dosenlibelle können Sie den aufrechten Stand des Stativs ablesen, was insbesondere bei Schwenks, z.B. für Panoramen, wichtig ist.

#### Reverse Funktion Mittelsäule

Für einen bodennahen Einsatz (z.B. Makroaufnahmen) kann die Mittelsäule kopfüber eingesetzt werden. Schrauben Sie dazu den Lasthaken samt seiner Halterung (10) ab. Lösen Sie dann die Mittelsäule durch Lockern der Schraube (6). Entnehmen Sie die Mittelsäule, drehen Sie sie um und setzen Sie diese von unten wieder in das Stativ ein. Schrauben Sie den Lasthaken wieder an und fixieren Sie die Mittelsäule in der gewünschten Höhe. Das Stativ ist jetzt für den sog. „Reverse-Einsatz“ der Mittelsäule vorbereitet.

## Nutzung und Montage von Stativköpfen

Das Stativ wird ohne Stativkopf ausgeliefert. So haben Sie die freie Wahl, z.B. einen Kugelkopf oder einen Videoneiger zu verwenden oder Ihre Kamera direkt auf dem Stativ zu befestigen. Hochwertige und passende Stativköpfe in vielen Variationen finden Sie in unserem Webshop unter [www.foto-walser.de](http://www.foto-walser.de). Für eine professionelle Befestigung und den optimalen Sitz von Stativköpfen empfehlen wir die Nutzung der drei in der Befestigungsplatte (1) integrierten Gewindestifte. Versenken Sie zunächst die Gewindestifte, so dass sie nicht über die Befestigungsplatte herausragen. Montieren Sie den Stativkopf. Beachten Sie hierbei die entsprechenden Hinweise in der Anleitung des Stativkopfes. Ziehen Sie anschließend die von unten zugänglichen Gewindestifte mit dem im Lieferumfang enthaltenen Innensechskantschlüssel an. Dies gewährleistet den festen und verdrehsicheren Halt des Stativkopfes auf der Befestigungsplatte. Prüfen Sie abschließend den festen Sitz des Stativkopfes.

### HINWEIS!

Bitte beachten Sie, dass die in der Befestigungsplatte integrierten Gewindestifte nicht zu fest angezogen werden. Diese Gewindestifte können bauartbedingt keine sehr hohen Kräfte übertragen. Weiterhin kann ein zu tiefes „Eindrehen“ der Gewindestifte die Oberfläche des Stativkopfes beschädigen.

## Benutzungshinweise und Pflege des Stativs

Bitte beachten Sie die Hinweise bzgl. der maximalen Belastbarkeit Ihres Stativs. Berücksichtigen Sie, dass die angegebenen Werte für zentral auf dem Stativ/Stativkopf platziertes Equipment gelten. Je nach eingesetztem Equipment (und der auftretenden Hebelwirkung) oder auch bei größeren Winkeleinstellungen (ab ca. 45°) an Ihrem Stativkopf können die max. Belastungen vom angegebenen Höchstwert abweichen.

Nutzen Sie Zusatzgewichte, um die Standsicherheit des Stativs zu erhöhen. Hängen Sie diese an den Lasthaken. **Tipp:** Das kann auch eine mit Sand gefüllte Tüte sein. Beachten Sie, dass hierbei die Gesamtbelastbarkeit des Stativs entsprechend reduziert wird.

Generell sind alle Elemente dieses Stativs wartungsfrei. Allerdings ist das regelmäßige Entfernen von Sand, Staub und anderen Verunreinigungen zu empfehlen. Wenn Sie ein kratzendes oder knirschendes Geräusch an den Stativbeinen feststellen, entfernen Sie bitte die Verunreinigungen mit einem weichen, angefeuchteten Tuch. Sollte dies keine Besserung bringen, können Sie die Verschlüsse abschrauben und die enthaltenen Bauteile säubern. Setzen Sie nach dem Säubern und Reinigen die Bauteile wieder zusammen.

Sollten sich die Stativbeinverschlüsse lockern, ziehen Sie diese mit dem enthaltenen Innensechskantschlüssel nach.

Wir empfehlen Ihnen, das Stativ bei Nichtgebrauch oder Transport in seiner Tasche aufzubewahren. Die Tasche schützt sowohl das Stativ als auch einen evtl. verbauten Stativkopf vor Verkratzen und anderen Beschädigungen. Die im Lieferumfang enthaltene gepolsterte Tasche ist groß genug, um das Stativ samt Stativkopf aufnehmen zu können.

Die Arbeitsbedingungen dieses Produktes liegen bei ca. -30°C bis 60°C. Vermeiden Sie hohe Temperaturbelastungen oder direkte Sonnenlichteinstrahlung über einen längeren Zeitraum hinweg.

## Lieferumfang

1x Walimex pro FT-665T Pro-Stativ, 185 cm

1x Innensechskant-Schlüsselsatz

1x Transport- und Aufbewahrungstasche

## Technische Daten

FT-665T Pro-Stativ, 185 cm	
Material Stativbeine	Aluminium
Ø Beinsegmente	32, 28, 24 mm
Typ Beinarretierung	Klemmhebel
Minimales Packmaß	72 cm
Max. Traglast Stativ	12 kg
Durchmesser Befestigungsplatte	58 mm
Gewicht Stativ ohne Kopf	2,27 kg
Anzahl Beinsegmente	3
Max. Arbeitshöhe ohne Kopf, Mittelsäule ausgefahren	185 cm
Max. Arbeitshöhe ohne Kopf, Mittelsäule eingefahren	160 cm
Min. Arbeitshöhe ohne Kopf, Mittelsäule normal montiert	34 cm
Monopod-Funktion	nein
Mittelsäule umkehrbar	Ja

Passende Kugelköpfe, Neiger oder weiteres Zubehör finden Sie in unserem Webshop [www.foto-walser.de](http://www.foto-walser.de), z.B.:

21435 Mantona Fortress 34 Kugelkopf (S1-3410AF)

Folgende Artikel benötigen zusätzlich den Adapter 12377 Walimex pro Gewindeadapter 1/4 auf 3/8 Zoll:

17403 Walimex pro FW-5606H Pro-3D-Videoneiger

21459 Mantona Onyx 12 Kugelkopf (M1-3612A)

## Wir sind für Sie da!

Sollten Sie Hilfe oder eine kostenfreie, individuelle Beratung durch unser geschultes Fachpersonal benötigen, dann freuen wir uns, wenn Sie mit unserem Serviceteam Kontakt aufnehmen.

Wir helfen Ihnen gerne!

Ihr Team von WALSER

## E-Mail/Homepage

info@walser.de

www.walser.de

## Unsere Postanschrift:

WALSER GmbH & Co. KG

Senefelderstraße 23

86368 Gersthofen

Deutschland



### Unser Garantieverprechen

WALSER ist bekannt für seine hochwertige Verarbeitung, beste Funktionalität und einen kundennahen Service. Um unserem außergewöhnlichen Serviceneiveau zusätzlichen Ausdruck zu verleihen, geben wir für dieses **Walimex pro** Produkt eine Garantie von **2 Jahren**. Diese Garantie ist nur in Verbindung mit Ihrem Kaufbeleg gültig.

Wenn Sie unsere Garantie in Anspruch nehmen wollen, kontaktieren Sie uns bitte per Mail unter **info@walser.de**.

Unser umfassendes Garantieverprechen und den Garantiumfang finden Sie unter **www.foto-walser.de/garantie**

Niclas Walser  
Inhaber

**EN** We are pleased that you have decided to buy a Walimex pro Tripod from WALSER.

With the purchase of this product you have acquired an extremely variable, high-quality and extremely stable photo tripod. Generously dimensioned tripod legs made of aluminium guarantee an excellent stability. The working height is variably adjustable and gives you the necessary flexibility for your work. The centre column is reversible, for example for macro photography. The tripod offers quality and comfort for demanding and advanced amateur and professional photographers for medium and heavy camera and video equipment up to 12 kg.

We wish you much pleasure with our product.

Your team from WALSER

### Leg angle adjustment

The tripod legs can be adjusted to 3 different angles. This can be used to adjust the working height, but this also has an influence on the stability of the tripod. To set the desired angle of the tripod legs, lift the leg angle lock (5), hold it firmly and set the desired angle, then press the lock down again. Then fold the leg out so far that the lock reaches the stop. Only then the tripod will stand securely.

**TIP:** Always press the tripod legs slightly inwards to easily unlock the locking clips.

### ⚠ CAUTION!

Note that there is a risk of squeezing if the tripod is operated improperly. Exercise due caution when assembling and disassembling the tripod.

### Collapsing the tripod

To collapse the tripod, push the centre column (9) in the tripod shoulder (4) down all the way. To do this, loosen the screw of the centre column lock (6) and then retighten it. Fold the tripod legs to the centre column. This way you can achieve the minimum packing size and the usual transport position of the tripod.

### Height adjustment of the tripod legs and centre column, setting up the tripod

Set the desired leg angle. Loosen the tripod leg locks (7). Extend the tripod legs to the desired length. Lock the clamps. The maximum working height can also be changed by pulling out the centre column (9). For this purpose loosen the screw (6). Set the desired height. Tighten the screw again. Make sure that the tripod is standing securely and upright. Adjust the length of the individual tripod legs by opening and closing the leg locks until the desired alignment of the tripod is achieved.

A bubble level and a compass are embedded in the tripod shoulder. The bubble level allows you to read off the upright position of the tripod, which is particularly important for panning shots, e.g. panoramas.

### Reverse function of the centre column

For use close to the ground (e.g. macro photography) the centre column can be used in reverse. For this purpose unscrew the load hook (10). Then release the centre column by loosening the screw (6). Remove the centre column, turn it over and put it back into the stand from below. Screw the load hook back on and tighten the center column screw. The tripod is now prepared for the so-called reverse use of the centre column.

### Use and mounting of tripod heads

The tripod is delivered without a tripod head This gives you the choice of using a ball head or a video head, for example, or mounting your camera

directly on the tripod. You can find high-quality and matching tripod heads in many variations in our webshop at [www.foto-walser.de/en](http://www.foto-walser.de/en). For a professional mounting and the optimal fit of tripod heads we recommend the use of the set screws integrated in the mounting plate (1). First of all, countersink these grub screws so that they do not protrude over the mounting plate. Mount the tripod head. Observe the relevant instructions in the manual for the tripod head. Then tighten the grub screws, which are accessible from below, with the Allen key included in the scope of delivery. This ensures that the tripod head is held firmly and non-twisting on the mounting plate. Finally, check that the tripod head is firmly fixed.

#### ▲ NOTICE!

Please make sure that the set screws integrated in the mounting plate are not overtightened. Due to their design, these threaded pins cannot transmit much force. Furthermore, tightening the set screws too much can damage the surface of the tripod head.

#### Instructions for use and care of the tripod

Please observe the instructions regarding the maximum load capacity of your tripod model. Please note that the indicated values apply to equipment placed centrally on the tripod/tripod head. Depending on the equipment used and the leverage that occurs when tilting the load (over approx. 45°) on your tripod head, the maximum loads can deviate from the specified maximum value.

To increase stability, use additional weights that you attach to the load hook. **Tip:** This can also be a bag filled with sand. Note that the remaining load-bearing capacity of the tripod is reduced accordingly.

In general, all elements of this tripod are maintenance-free. However, regular removal of sand, dust and other impurities is recommended. If you notice a scratching or crunching noise at the legs of the tripod, please remove the dirt with a soft, damp cloth. If this does not improve the situation, you can unscrew the locks and clean the components within. After cleaning, reassemble the components.

If the tripod leg locks become loose over time, tighten them with the included hexagon socket wrench.

We recommend that you store the tripod in the bag provided when not in use or during transport. The bag protects both the tripod and the mounted head from scratches and other damage. The bag is long enough to accommodate the tripod with a mounted tripod head.

The working conditions of this product are approx. -30°C to 60°C. Avoid high temperatures or direct sunlight over a long period of time.

#### Scope of delivery

- 1x Walimex pro FT-665T Pro Tripod, 185 cm
- 1x Hexagon socket key set
- 1x Transport and storage bag

#### Technical specifications

<b>FT-665T Pro Tripod, 185 cm</b>	
Material tripod legs	Aluminium
Ø leg segments	32, 28, 24 mm
Type Leg lock	Clamping lever
Minimum packing size	72 cm
Max. Load capacity tripod	12 kg
Diameter mounting plate	58 mm
Weight tripod without head	2.27 kg
Number of leg segments	3
Max. working height without head, centre column extended	185 cm
Max. working height without head, centre column retracted	160 cm
Min. working height without head, centre column mounted upright	34 cm
Monopod function	No
Centre column reversible	Yes

Suitable ball heads, panheads or other accessories can be found in our web shop [www.foto-walser.de/en](http://www.foto-walser.de/en), e.g.:

21435 Mantona Superior S1-3410AF ball head

The following articles additionally require the adapter 12377 Walimex pro Adapter 1/4 inch to 3/8 inch

17403 Walimex pro FW-5606H Pro 3D Video Panhead  
21459 Mantona Onyx 12 ball head (M1-3612A)

## We are here for you!

If you need help or a free, individual consultation from our trained specialist personnel, please contact our service team.

We are happy to help!

Your WALSER Team

### Email/Homepage

info@walser.de

www.walser.de

### Our postal address:

WALSER GmbH & Co. KG

Senefelderstrasse 23

86368 Gersthofen

Germany



### Our warranty promise

WALSER is known for its high-quality workmanship, optimal functionality and customer-oriented service. To highlight our exceptional service level, we offer a **2 year** warranty for this **Walimex pro** product. This warranty is only valid in combination with your purchase receipt.

If you would like to utilize our warranty, contact us by email at **info@walser.de**.

Our comprehensive guarantee as well as its scope the can be found at **[www.foto-walser.de/en/warranty](http://www.foto-walser.de/en/warranty)**.

**Niclas Walser**

Founder and Owner

### Notizen/Notes:

WALSER GmbH & Co. KG  
Senefelderstrasse 23  
86368 Gersthofen  
Germany

[info@walser.de](mailto:info@walser.de)  
[www.walser.de](http://www.walser.de)

Made in China

