

## Anleitung zum T2 Kameraadapter –alle Modelle.

### 1.) Einsetzen des Adapters an der Kamera:

**HINWEIS:** beachten Sie die Hinweise Ihre Kamerabedienungsanleitung.

Üblicherweise geht das Einriegeln bei fast allen Kameramodellen im Uhrzeigersinn.  
(Nikon gegen den Uhrzeigersinn)

Der Index / Markierung zum Ansetzen des Adapters kann weiß aber auch rot sein.



1

### 2.) Montage der Optik / des Zubehörs am Adapter:

Schrauben Sie das T2 Objektiv oder das T2-Zubehör erst jetzt in das Frontgewinde des Adapters.

**HINWEIS:**

- Es handelt sich um ein Rechtsgewinde.
- Ziehen Sie dieses mäßig fest.



2

### 3.) Aufrichten des Objektivs / Zubehörs:

In seltenen Fällen wird es beim Festziehen des Objektivs vorkommen, dass der Indexstrich der Entfernungsskala oder für die Blende genau oben steht.  
Siehe Abbildung 3: Indexstrich der Optik und Skala ist gegenüber dem Bajonett zu weit links.

Außen am Adapter finden sich 3 kleine Schlitzschraubchen im Winkel von 120° zu einander. Bei einigen Adaptern sind es Inbusschraubchen, hier ist der passende 6-kant-Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten.  
Schraubendreher für die Schlitzschraubchen: 1,4mm. Siehe Abbildung 4.

**⚠ WARNUNG: Sturzgefahr der Optik oder des Zubehörs.**

- ❖ Lösen Sie die Schraubchen maximal eine halbe Umdrehung. Bei weiteren Umdrehungen kann der Adapter in 2 Teile zerfallen. Ein fester Sitz der Optik oder des Zubehörs ist nicht mehr gegeben.
- ❖ Das Innenteil des Adapters wird nach dem leichten Lösen der Schraubchen gegenüber dem Außenbajonetttring drehbar.
- ❖ Sie können den Indexstrich der Optik oder das Zubehör aufrichten/justieren.
- ❖ Ziehen Sie möglichst gleichmäßig die 3 Schraubchen an.
- ❖ Die Einheit ist gesichert.

**Tipp:** Zukünftig die Optik / das Zubehör mit montiertem Adapter ein- und ausriegeln.



3



4